

MODEL 型式			LAMP2-110(H)		LAMP2-160(H)		LAMP2-200(H)		LAMP2-250(H)	
			S	H	S	H	S	H	S	H
Capacity 能力	tf		110		160		200		250	
Stroke 行程	mm		180	110	200	130	250	150	280	170
Stroke Per Minute	Fixed Speed 定速	S.P.M.	50	70	45	60	35	50	30	40
每分鐘行程數	Variable Speed 變速		35 ~ 65	50 ~ 100	30 ~ 55	40 ~ 85	25 ~ 45	35 ~ 70	20 ~ 35	25 ~ 55
Tonnage Rating Point 能力發生點	(B.D.C) mm		5		6		7		7	
Die height 模具閉合高度	(D.H.) mm		400	350	450	400	500	450	550	500
Adjustment Of Slide 滑塊調整量	mm		90		100		110		120	
Area Of Slide 滑塊面積	(L/R x F/R) mm x mm		1360 x 520		1500 x 580		1850 x 650		2100 x 700	
Diameter Of Shank Hole 模孔徑	mm		Ø50.8		Ø50.8		Ø50.8		Ø50.8	
Area Of Bolster 台盤面積	(L/R x F/R) mm x mm		1680 x 680		1800 x 760		2150 x 840		2400 x 920	
Thickness Of Bolster 台盤厚度	mm		155		165		180		180	
Working Height 工作高度	mm		900		900		1000		1100	
Inside Measurement Of Frame 機身內寬	mm		1830		1950		2300		2550	
L/R Open Of Frame 機身左右開口	mm x mm		530 x 350		700 x 350		660 x 490		860 x 560	
Main Motor	Fixed Speed 定速	E - HP x P	10 x 4		15 x 4		20 x 4		25 x 4	
主馬達	Variable Speed 變速	VS - HP x P	15 x 4		20 x 4		25 x 4		30 x 4	
INVERTER(OPTIONAL) 變頻器 (選擇配備)	HP		15HP		20HP		25HP		30HP	
Motor For Slide Adjustment 滑塊調整馬達	HP x P		1HP x 4P (S)		1HP x 4P (S)		1HP x 4P		1.5HP x 4P (S)	
Foot Size 腳座尺寸	mm x mm		2410 x 1640		2570 x 1820		2960 x 1900		3210 x 2100	
Position Of Anchor Bolts 基礎螺栓位置	mm x mm		2095 x 1480		2250 x 1660		2615 x 1740		2865 x 1940	
Floor Space Required 佔地面積	mm x mm		2590 x 2260		2570 x 2650		2960 x 2700		3210 x 3270	
Overall Height 總高度	mm		3090		3400		3920		4230	
Accueacy 精度			CNS 1ST		CNS 1ST		CNS 1ST		CNS 1ST	
Die Cushion (OPTIONAL) (YOKOHAMA AIR SPRING TYPE)	模墊(選擇配備) (YOKOHAMA 氣壓彈簧)									
Capacity At (5kg/cm <sup>2</sup> ) 能力	tf		4.520 ton x 2pcs		7.080 ton x 2pcs		9.600 ton x 2pcs		12.560 ton x 2pcs	
Length Of Stroke 行程	mm		80		80		100		110	
Area Of Pad 面積	mm x mm		480 x 340 x 2pcs		560 x 370 x 2pcs		700 x 450 x 2pcs		720 x 470 x 2pcs	
Weight Of machine 機器總重	kg		16,000		21,000		29,000		37,000	

\* S : STANDARD 標準 \* H : HIGH SPEED 高速

\* Specification subject to change without notice \* 規格變更並不另行通知

REPRINT 2016 - YEAR 再版 2016 - 年



力 勤  
Li Chin

力勤精密機械工業股份有限公司  
LI CHIN (P.M.I.) CO., LTD.  
臺灣桃園縣觀音工業區建國路3號(328)  
No.3, Chien Kuo Road, Guan Yin Industrial District.  
Taoyuan Hsien, Taiwan (328) R.O.C.  
Tel : (+886-3) 483-2220, 483-3835 URL : www.lichin.com.tw  
Fax : (+886-3) 483-3837 Email (Taiwan) : llgscm@ms37.hinet.net



利 進  
Li Chin

利進(東南亞)有限公司  
LI CHIN (S.E.A.) SDN. BHD. (Co 206798-V)  
13, Simpang Empat, Jalan Lahat,  
31450 Menglembu, Ipoh, Perak, Malaysia  
Tel : (605) 282-3644, 282-4645, 282-3476 URL : www.lichin.com.tw  
Fax : (605) 282-2801 Email (Malaysia) : lms71117@lichin.com.my